

C-Profil-Längen (abhängig vom Maß B_{Ri}) | basic Version

Klemmschuh optional innen oder außen montierbar

1500				E4.21			
Breiten- index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert	Breiten- index e-kette®	B_{Ri} [mm]	Art. Nr. innen montiert	Art. Nr. außen montiert
.015	33	auf Anfrage	960.30.125	.030	48	auf Anfrage	960.30.150
.020	38	auf Anfrage	960.30.125	.040	58	960.30.125	960.30.150
.025	43	auf Anfrage	960.30.150	.050	68	960.30.125	960.30.175
.038	56	auf Anfrage	960.30.150	.060	78	960.30.125	960.30.175
.050	68	960.30.125	960.30.175	.070	88	960.30.150	960.30.175
.068	86	960.30.150	960.30.175	.080	98	960.30.150	960.30.200
.080	98	960.30.150	960.30.200	.090	108	960.30.175	960.30.200
.100	118	960.30.175	960.30.225	.100	118	960.30.175	960.30.225
.125	143	960.30.200	960.30.250	.110	128	960.30.175	960.30.225
				.120	138	960.30.200	960.30.225
				.140	158	960.30.225	960.30.250



Seewasserbeständige
Super-Alu-Rinne in einer
RTG-Krananlage. Langer
Verfahweg mit igus® Serie E4